



## 3415

Linterna de Ángulo Recto

La linterna de trabajo, intrínsecamente segura, más versátil del mundo. La 3415 es la mejor linterna de trabajo compacta, certificada de seguridad. Las certificaciones Clase I II III División 1 brindan la seguridad necesaria para la mayoría de los lugares peligrosos. La 3415 está equipada con un LED focalizado y un LED de inundación para primeros planos y distancia, para que pueda tener una luz de área amplia en el área de trabajo inmediata y aún así penetrar en la oscuridad a cientos de metros de distancia. Se puede activar para ejecutar uno o ambos LED con 3 niveles de brillo. La cabeza articulada y el clip incorporado permiten que la luz se dirija a donde sea necesaria. La Pelican 3415, una herramienta de iluminación de tareas múltiples de grado profesional, que lo ayudará a realizar el trabajo, bajo cualquier circunstancia.

- Cabeza de linterna articulada
- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- Certificado de seguridad Clase I, Clase II, Clase III - División 1
- Cordón de seguridad
- Clip adjunto
- Anillo separador instalado
- 2 modos: spot, intermitente




### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	7.44" (18.9 cm)
-----------------	-----------------

### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	NBR
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	ABS
<b>Clip</b>	ABS
<b>contacto, resorte y retenedor</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

### COLORES

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	AA
<b>tipo de pilas</b>	Alkaline
<b>cantidad de pilas</b>	3
<b>voltios</b>	4.5v

## PESO






<b>peso con las pilas</b>	9.0 oz (255 gr)
<b>peso sin las pilas</b>	6.6 oz (187 gr)

## SWITCH

<b>tipo de interruptor</b>	Push Button
<b>modos de iluminación</b>	High / Flashing

## CERTIFICACIONES

**Class I, Division 1**  
**Class II, Division 1**  
**Class III, Division 1**  
**IECEX ia**

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>SPOT / FLOOD</b>	<b>FLOOD</b>	<b>SPOT</b>
	336 LUMENS	177 LUMENS	186 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins
	133m	37m	135m
	4418cd	336cd	4544cd
	IPX8 (1m)		

### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 05-26-26*