



3415M

Linterna de Ángulo Recto

La linterna de trabajo intrínsecamente segura más versátil del mundo, con clip magnético.

La 3415M (versión de imán) es la última luz de trabajo compacta certificada de seguridad. Las certificaciones Clase I II III División 1 brindan la seguridad necesaria para la mayoría de los lugares peligrosos. La 3410M está equipado con un LED focalizado y de inundación para el primer plano y la distancia, por lo que puede tener luz de área amplia en el área de trabajo inmediata y aún penetrar en la oscuridad a cientos de metros de distancia. Se puede activar para ejecutar uno o ambos LED con 3 niveles de brillo. El cabezal articulado y el clip incorporado permiten que la luz se dirija a donde sea necesaria, mientras que un imán de alta resistencia permite que la luz se ajuste a las superficies de acero. La Pelican 3415M, una herramienta de iluminación de tareas múltiples de grado profesional, que lo ayudará a realizar el trabajo, bajo cualquier circunstancia.

- Cabeza de linterna articulada
- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- Certificado de seguridad Clase I, Clase II, Clase III - División 1
- Clip con imán integrado
- Cordón de seguridad
- Anillo separador instalado
- 2 modos: spot, intermitente



DIMENSIONES

| | |
|-----------------|-----------------|
| longitud | 7.44" (18.9 cm) |
|-----------------|-----------------|

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|---|
| cuerpo | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | NBR |
| lente | Polycarbonate (PC) |
| cubierta | ABS |
| Clip | ABS |
| contacto, resorte y retenedor | Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate |

COLORES

| | |
|--|------------------------|
| | High Visibility Yellow |
|--|------------------------|

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
| Lamp Secondary Type | LED |

POWER

| | |
|----------------------------|----------|
| tamaño de las pilas | AA |
| tipo de pilas | Alkaline |
| cantidad de pilas | 3 |

voltios

4.5v

PESO

| | |
|---------------------------|-----------------|
| peso con las pilas | 9.6 oz (272 gr) |
| peso sin las pilas | 7.1 oz (201 gr) |

SWITCH

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| tipo de interruptor | Push Button |
| modos de iluminación | High / Flashing |

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1

Class II, Division 1

Class III, Division 1

IECEx ia

| FL1 STANDARD | SPOT / FLOOD | FLOOD | SPOT |
|--------------|--------------|------------|------------|
| | 336 LUMENS | 177 LUMENS | 186 LUMENS |
| | 6h 0mins | 15h 0mins | 14h 0mins |
| | 133m | 37m | 135m |
| | 4418cd | 336cd | 4544cd |
| | IPX8 (1m) | | |

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 02-24-26