



# 1300 Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Ultra-tough HPX<sup>®</sup> Polymer Construction



## CONFIGURACIONES



**1300**  
Standard

**1300WF**  
With Foam

**1300NF**  
No Foam

## DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	9.17 x 6.99" x 6.15 (23.3 x 17.8 x 15.6 cm)
<b>EXTERIOR</b>	10.70 x 9.76" x 6.89 (27.2 x 24.8 x 17.5 cm)
<b>profundidad tapa</b>	1.19" (3 cm)
<b>profundidad base</b>	4.96" (12.6 cm)
<b>profundidad total</b>	6.15" (15.6 cm)
<b>volumen interior</b>	0.23 ft <sup>3</sup> (0.007 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.19" (0.5 cm)

## MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Polypropylene
<b>cierre</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	EDPM Medium Density
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>espuma</b>	Polyurethane
<b>cuerpo de compensación</b>	ABS
<b>respiradero de compensación</b>	LM10411

## COLORES



**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

 Yellow

[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 07-10-26*

**PESO**

---

<b>peso con espuma</b>	3.30 lbs (1.5 kg)
<b>peso sin espuma</b>	3.10 lbs (1.4 kg)
<b>flotabilidad</b>	18.50 lbs (8.4 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	17.00 lbs (7.7 kg)

**LA TEMPERATURA**

---

<b>temperatura mínima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura máxima</b>	190°F (87.8 °C)

**OTRAS**

---

<b>Master Pack</b>	4
<b>Aplicaciones militares</b>	sí

**ACCESORIOS**

---