

1400

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos de acero inoxidable
- Protectores de candado de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1400 Standard



1400NF No Foam



1400WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 11.81 x 8.87" x 5.18 (30 x 22.5 x 13.2 cm) **EXTERIOR** 13.37 x 11.62" x 6.00 (34 x 29.5 x 15.2 cm)

profundidad tapa1.18" (3 cm)profundidad base4.00" (10.2 cm)profundidad total5.18" (13.2 cm)volumen interior0.31 ft³ (0.009 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de neopreno

ABS Polymer pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación respiradero de

ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

Orange

COLORES



OD Green

PESO

 peso con espuma
 4.41 lbs (2 kg)

 peso sin espuma
 3.97 lbs (1.8 kg)

 flotabilidad
 20.06 lbs (9.1 kg)

 Master Pack Weight
 22.60 lbs (10.3 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$ temperatura máxima $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$

CERTIFICACIONES

IP67 MIL C-4150J Def Stan 81-41 ATA 300

OTRAS

Master Pack4Placa identificativasíAplicaciones militaressí

ACCESORIOS



1401 Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1403 Junta tórica de repuesto



1400PFPanel de adaptación para aplicación especial



1400TPKIT Kit de divisores TrekPak



1400TPDIV Extra TrekPak Dividers



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25