



## 3415MCC

Linterna de Ángulo Recto

Cuando no puede ver la diferencia entre un cable de color y otro, el trabajo puede verse comprometido. Ahora puede confiar en nuestras linternas seleccionadas con la nueva tecnología "Correct Color" para detener las conjeturas. Las linternas LED comunes pueden producir un haz intenso y un CRI (índice de reproducción cromática) más bajo, lo que dificulta la distinción entre cables de diferentes colores y sobrecarga su área de trabajo, con una luz brillante cegadora. Nuestras nuevas linternas de color correcto están diseñadas con un CRI más alto (índice de reproducción de color de 90+) que le permite ver el color con mayor precisión en su entorno de trabajo. Y con un haz de baja temperatura (similar a las linternas incandescentes) obtiene los beneficios de nuestra tecnología "Correct Color" que no eclipsa los detalles.

- Certificado de seguridad Clase I, Clase II, Clase III - División 1
- Tres modos: haz concentrado, haz difuso o ambos
- 3 pilas alcalinas AA (no incluidas)
- Distancia de haz de hasta 111 m
- Hasta 258 lúmenes
- Obtenga más información sobre las luces de color correcto




### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	7.44" (18.9 cm)
-----------------	-----------------

### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	NBR
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	ABS
<b>Clip</b>	ABS
<b>contacto, resorte y retenedor</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

### COLORES

	High Visibility Yellow
---	------------------------

### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	AA
<b>tipo de pilas</b>	Alkaline
<b>cantidad de pilas</b>	3
<b>voltios</b>	4.5v

## PESO






<b>peso con las pilas</b>	9.0 oz (255 gr)
<b>peso sin las pilas</b>	6.6 oz (187 gr)

## SWITCH

<b>tipo de interruptor</b>	Push Button
<b>modos de iluminación</b>	High

## CERTIFICACIONES

Class I, Division 1  
Class II, Division 1  
Class III, Division 1  
IECEx ia

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	258 LUMENS	127 LUMENS	144 LUMENS
	5h 0mins	13h 0mins	13h 0mins
	111m	30m	109m
	3109cd	231cd	2998cd
	IPX8 (1m)		

### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

Document created on 02-24-26