



3345

Pelican™ 3345 VLO con salida de luz variable: la primera linterna profesional que ajusta automáticamente el brillo. Tiene una mente propia.

El sensor de salida de luz variable (VLO) en el nuevo Pelican™ 3345 VLO examina la luz ambiental / proximidad y ajusta instantáneamente sus lúmenes al nivel más efectivo. Ahora puede leer los medidores de presión de cerca o arrojar luz a cientos de metros de distancia, sin tener que preocuparse por la configuración de energía manual. El sensor de salida de luz variable también hace que el Pelican™ 3345 VLO sea una de nuestras linternas con mayor eficiencia energética, preservando la energía y alargando la vida útil de la batería. Además, el haz de inundación secundario ilumina los riesgos potenciales de tropiezo, como cables sueltos, mientras que el haz puntual primario ilumina los túneles largos. El clip integrado se puede montar en un chaleco de seguridad para iluminación con manos libres. Con las certificaciones Clase I, II, III, División 1 / IECEx ia y un indicador de nivel de batería a tiempo completo, puede trabajar en áreas peligrosas de todo el mundo.

- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- Salida de luz variable (se ajusta automáticamente a los niveles de luz ambiental y de proximidad)
- Doble haz (concentrado y difuso)
- Con certificado de seguridad, Clase I, II, III, División 1 / IECEx ia
- Clip integrado
- 3 pilas alcalinas AA (no incluidas)




DIMENSIONES

longitud	7.25" (18.4 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	ABS
anillo de sellado de neopreno	NBR
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	ABS
Clip	ABS

COLORES

	High Visibility Yellow
---	------------------------

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	3

Indicador del nivel de carga	Full-time battery indicator
voltios	4.5v

PESO






peso con las pilas	7.5 oz (213 gr)
peso sin las pilas	5.0 oz (142 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Push Button
modos de iluminación	High

CERTIFICACIONES

Class II, Division 1
Class I, Division 1
Class III, Division 1
IECEX ia

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	280 LUMENS	117 LUMENS	219 LUMENS
	7h 0mins	14h 0mins	12h 0mins
	126m	16m	137m
	3990cd	60cd	4724cd
	IPX7		

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 02-24-26