

1440

Protector

Maleta de Carga Superior

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

• Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable

- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- · Asa extraíble retráctil
- Protectores de candado de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1440



& Lid Organizer



With Utility Padded Divider Set With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



1440NF



1440WF

DIMENSIONES

INTERIOR 17.10 x 7.50" x 16.00 (43.4 x 19.1 x 40.6 cm) **EXTERIOR** 19.70 x 12.00" x 18.00 (50 x 30.5 x 45.7 cm)

2.00" (5.1 cm) profundidad tapa profundidad base 14.00" (35.6 cm) profundidad total 16" (40.6 cm) volumen interior 1.19 ft3 (0.034 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

ABS cierre

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadores espuma Stainless Steel
1.3 lb Polyurethane

cuerpo de

ABS

compensación respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES



PESO

 peso con espuma
 16.50 lbs (7.5 kg)

 peso sin espuma
 14.50 lbs (6.6 kg)

 flotabilidad
 95.30 lbs (43.2 kg)

 Master Pack Weight
 18.00 lbs (8.2 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40°C) temperatura máxima 190°F (87.8°C)

CERTIFICACIONES

IP67

Def Stan 81-41

OTRAS

ruedas2Asa extensiblesíMaster Pack1Placa identificativasí

ACCESORIOS



1441Juego de 6 piezas de espuma de recambio



1443 Junta tórica de repuesto



1448Organizador de tapa para material de fotografía



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante