

1450

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Ultra-tough HPX[®] Polymer Construction



CONFIGURACIONES



1450
Standard



1454
With Padded Dividers



1450NF
No Foam



1450WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	14.66 x 10.24" x 6.12 (37.2 x 26 x 15.5 cm)
EXTERIOR	16.44 x 13.00" x 6.82 (41.8 x 33 x 17.3 cm)
profundidad tapa	1.75" (4.4 cm)
profundidad base	4.37" (11.1 cm)
profundidad total	6.12" (15.5 cm)
volumen interior	0.53 ft ³ (0.015 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS

anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Black	 Desert Tan	 Orange	 OD Green
 Silver	 Yellow		

PESO

peso con espuma	6.39 lbs (2.9 kg)
peso sin espuma	5.51 lbs (2.5 kg)
flotabilidad	30.00 lbs (13.6 kg)
Master Pack Weight	33.35 lbs (15.1 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack	4
Placa identificativa	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



1451
 Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1453
 Junta tórica de repuesto



1455
 Divisores acolchados



1450PF
 Panel de adaptación para aplicación especial



1450TPKIT
 Kit de divisores TrekPak



1400TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



1450TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-23-26