

1450

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- · Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1450 Standard



1454With Padded Dividers



1450NF No Foam



1450WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 14.66 x 10.24" x 6.12 (37.2 x 26 x 15.5 cm) **EXTERIOR** 16.44 x 13.00" x 6.82 (41.8 x 33 x 17.3 cm)

profundidad tapa1.75" (4.4 cm)profundidad base4.37" (11.1 cm)profundidad total6.12" (15.5 cm)volumen interior0.53 ft³ (0.015 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

cierre A

anillo de sellado de

neopreno

- - -

ABS

Polymer

pasadores espuma cuerpo de

Stainless Steel
1.3 lb Polyurethane

cuerpo de ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES



PESO

 peso con espuma
 6.39 lbs (2.9 kg)

 peso sin espuma
 5.51 lbs (2.5 kg)

 flotabilidad
 30.00 lbs (13.6 kg)

 Master Pack Weight
 33.35 lbs (15.1 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67 MIL C-4150J Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack4Placa identificativasíAplicaciones militaressí

ACCESORIOS



1451 Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1453 Junta tórica de repuesto



1455 Divisores acolchados



1450PFPanel de adaptación para aplicación especial



1450TPKIT Kit de divisores TrekPak



1400TPDIV Extra TrekPak Dividers



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante



1450TPDIV Extra TrekPak Dividers

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25