



## IS2117-1103

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los casos de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos casos son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Removable Lid
- Freebreathing
- Black Carbon Steel, All Catch and Strike Hardware
- 2 Large Injection Molded Comfort Grip handles
- Colors: BLACK\_032, GREY\_133, OLIVE DRAB\_137, RED\_130, TAN\_250
- Inter-Stacking Pattern Cases for NATO pallets, JMIC containers, 463L pallets or sea containers
- Hardware: Black Stainless Steel
- Pressure Relief Valve (PRV) with Closed Gasket
- Metal Handles: Black Stainless Steel
- 2 Cable Catch locks per case
- 2 Padlock Hasps per case
- 3" X 5" Horizontal Card Holder
- Front Labels, STD Labels and ATA Labels
- Pressure Relief Valve
- Humidity Indicator



### DIMENSIONES

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>INTERIOR</b>          | 21.00 x 17.00" x 14.00 (53.3 x 43.2 x 35.6 cm) |
| <b>EXTERIOR</b>          | 24.00 x 20.00" x 16.00 (61 x 50.8 x 40.6 cm)   |
| <b>profundidad tapa</b>  | 3.00" (7.6 cm)                                 |
| <b>profundidad base</b>  | 11.00" (27.9 cm)                               |
| <b>profundidad total</b> | 14" (35.6 cm)                                  |
| <b>volumen interior</b>  | 2.89 ft <sup>3</sup> (0.082 m <sup>3</sup> )   |

### MATERIALES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>cuerpo</b>                        | RotoMolded Polyethylene  |
| <b>cierre</b>                        | Steel (Nickel-black Plated)  |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge  |
| <b>espuma</b>                        | No Foam, empty case standard<br>Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | Aluminum   |
| <b>PRV Valve</b>                     | .5 PSI Standard, Light Lift .25 PSI  |
| <b>asa</b>                           | Heavy Duty Injection Molded Standard   |
| <b>Optional Handles</b>              | Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black                                      |
| <b>componentes metálicos</b>         | Yellow Carbon Steel Standard   |
| <b>Optional Hardware</b>             | Black Carbon Steel, Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black                  |

### COLORES

### PESO

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>peso</b> | 20.00 lbs (9.1 kg) |
|-------------|--------------------|

## LA TEMPERATURA

---

**temperatura mínima** -20°F (-28.9 °C)  
**temperatura máxima** 140°F (60 °C)

## OTRAS

---

**Aplicaciones militares** sí

---

### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 07-08-26*