



1495

Protector

Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- Información acerca de los candados con combinación
- **Candado con combinación de tres diales incluido**
- **Para portátiles de hasta 17"**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asa plegable con revestimiento sobremoldeado
- Garantía de excelencia de por vida
- Correa desmontable
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Ultra-tough HPX® Polymer Construction



CONFIGURACIONES



1495
Standard



1495NF
No Foam



1495WF
With Foam

DIMENSIONES


| | |
|------------------------------|---|
| INTERIOR | 18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm) |
| EXTERIOR | 21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm) |
| profundidad tapa | 1.12" (2.8 cm) |
| profundidad base | 2.68" (6.8 cm) |
| profundidad total | 3.8" (9.7 cm) |
| volumen interior | 0.55 ft ³ (0.016 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.25" (0.6 cm) |

MATERIALES

| | |
|---------------|---------------|
| cuerpo | Polypropylene |
| cierre | ABS |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| anillo de sellado de neopreno | Polymer |
| pasadores | Stainless Steel |
| espuma | 1.3 lb Polyurethane |
| cuerpo de compensación | ABS |
| respiradero de compensación | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORES

| | |
|---|--|
|  Black |  Desert Tan |
|---|--|

PESO

| | |
|---------------------------|---------------------|
| peso con espuma | 8.37 lbs (3.8 kg) |
| peso sin espuma | 7.23 lbs (3.3 kg) |
| flotabilidad | 45.15 lbs (20.5 kg) |
| Master Pack Weight | 23.00 lbs (10.4 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| temperatura mínima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura máxima | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41

OTRAS

| | |
|-----------------------------|----|
| Master Pack | 2 |
| Placa identificativa | sí |

ACCESORIOS



1472
Shoulder Strap



1481
Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1483
Junta tórica de repuesto



1507QM
Soportes de montaje rápido - juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-08-26