

# 1500

# **Protector**

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- · Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



## CONFIGURACIONES



**1500** Standard



**1504**With Padded Dividers



1500NF No Foam



**1500WF** With Foam

#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 16.75 x 11.18" x 6.12 (42.5 x 28.4 x 15.5 cm) **EXTERIOR** 18.50 x 14.06" x 6.93 (47 x 35.7 x 17.6 cm)

profundidad tapa1.81" (4.6 cm)profundidad base4.31" (10.9 cm)profundidad total6.12" (15.5 cm)volumen interior0.66 ft³ (0.019 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

### **MATERIALES**

**cuerpo** Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación respiradero de

ABS

compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **COLORES**



#### **PESO**

 peso con espuma
 7.94 lbs (3.6 kg)

 peso sin espuma
 7.13 lbs (3.2 kg)

 flotabilidad
 50.00 lbs (22.7 kg)

 Master Pack Weight
 40.65 lbs (18.4 kg)

# LA TEMPERATURA

temperatura mínima  $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$  temperatura máxima  $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$ 

#### **CERTIFICACIONES**

IP67 MIL C-4150J Def Stan 81-41 ATA 300

# **OTRAS**

Master Pack4Placa identificativasíAplicaciones militaressí

## **ACCESORIOS**



**1501** Juego de 3 piezas de espuma de recambio



**1503** Junta tórica de repuesto



**1505** Divisores acolchados



**1508** Organizador de tapa para material de fotografía



**1509** Organizador de tapa



**1500PF**Panel de adaptación para aplicación especial



**1500TPKIT** Kit de divisores TrekPak



**1500TPDIV** Extra TrekPak Dividers



**1507** Soportes de montaje rápido juego de 4



**1506TSA** Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante



**1500MP** EZ-Click™ MOLLE Panel

#### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25