



AL5834-1028

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.



DIMENSIONES

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| INTERIOR | 58.30 x 34.30" x 41.00 (148.1 x 87.1 x 104.1 cm) |
| EXTERIOR | 61.30 x 37.30" x 43.50 (155.7 x 94.7 x 110.5 cm) |
| profundidad tapa | 28.00" (71.1 cm) |
| profundidad base | 10.00" (25.4 cm) |
| profundidad total | 38" (96.5 cm) |
| volumen interior | 47.45 ft ³ (1.344 m ³) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| cuerpo | RotoMolded Polyethylene |
| cierre | Steel (Nickel-black Plated) |
| anillo de sellado de neopreno | Silicone Sponge |
| espuma | No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| cuerpo de compensación | Aluminum |
| PRV Valve | .5 PSI Standard, Light Lift .25 PSI |
| asa | Heavy Duty Injection Molded Standard |
| Optional Handles | Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black |
| componentes metálicos | Yellow Carbon Steel Standard |
| Optional Hardware | Black Carbon Steel, Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black |

COLORES

PESO

| | |
|-------------|--------------------|
| peso | 105.90 lbs (48 kg) |
|-------------|--------------------|

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |

OTRAS

Aplicaciones militares sí

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-23-26