

1550

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Espuma protectora precortada de 2 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1550 Standard



1550NF No Foam



1550TP With TrekPak Divider System



1554 With Padded Dividers



1550WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 18.63 x 14.18" x 7.72 (47.3 x 36 x 19.6 cm) **EXTERIOR** 20.66 x 17.20" x 8.40 (52.5 x 43.7 x 21.3 cm)

profundidad tapa 1.75" (4.4 cm) profundidad base 5.87" (14.9 cm) profundidad total 7.62" (19.4 cm) volumen interior 1.18 ft3 (0.033 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

Polypropylene cuerpo

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadores Stainless Steel espuma cuerpo de compensación

ABS

1.3 lb Polyurethane

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

Black Orange Silver Yellow

PESO

 peso con espuma
 11.90 lbs (5.4 kg)

 peso sin espuma
 10.58 lbs (4.8 kg)

 flotabilidad
 69.89 lbs (31.7 kg)

 Master Pack Weight
 28.35 lbs (12.9 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67 MIL C-4150J Def Stan 81-41 ATA 300

OTRAS

Master Pack2Placa identificativasíAplicaciones militaressí

ACCESORIOS



1551Juego de 4 piezas de espuma de recambio



1552Pick N Pluck™ Sections Only (set of 2)



1553 Junta tórica de repuesto



1555 Divisores acolchados



1550PFPanel de adaptación para aplicación especial



1550TPKIT Kit de divisores TrekPak



1510TPDIV Extra TrekPak Dividers



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25