

# 1600

## **Protector**

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Espuma protectora precortada de 2 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Garantía de excelencia de por vida
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



#### **CONFIGURACIONES**



1600 Standard



**1604** With Padded Dividers



1600NF No Foam



**1600TP**With TrekPak Divider System



1600WF With Foam

## **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 21.51 x 16.54" x 7.99 (54.6 x 42 x 20.3 cm) **EXTERIOR** 24.39 x 19.36" x 8.79 (62 x 49.2 x 22.3 cm)

profundidad tapa1.75" (4.4 cm)profundidad base6.12" (15.5 cm)profundidad total7.87" (20 cm)volumen interior1.65 ft³ (0.047 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

#### **MATERIALES**

**cuerpo** Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

neopreno

Polymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación respiradero de

compensación

ABS

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

# **COLORES**



Desert Tan

Orange

Silver

## **PESO**

peso con espuma	14.11 lbs (6.4 kg)
peso sin espuma	13.00 lbs (5.9 kg)
flotabilidad	117.00 lbs (53.1 kg)
Master Pack Weight	34.75 lbs (15.8 kg)

# LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)


## **CERTIFICACIONES**

IP67 MIL C-4150J Def Stan 81-41 ATA 300

## **OTRAS**

Master Pack2Placa identificativasíAplicaciones militaressí

## **ACCESORIOS**



**1601** Juego de 4 piezas de espuma de recambio



**1602**Pick N Pluck™ Sections Only (set of 2)



**1603** Junta tórica de repuesto



**1605** Divisores acolchados



**1609** Organizador de tapa



**1600TPKIT** Kit de divisores TrekPak



**1510TPDIV** Extra TrekPak Dividers



**1507** Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante

## Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25