



1630

Protector

Maleta de Transporte

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- **4 ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos en acero inoxidable (diámetro de la rueda es 5.3cm)**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- Garantía de excelencia de por vida
- Nota: consulte a un especialista de ventas para obtener más información
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Esquinas reforzadas
- Asa extraíble retráctil
- Apilable
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Ultra-tough HPX[®] Polymer Construction



CONFIGURACIONES



1630
Standard



1634
With Padded Dividers



1630NF
No Foam



1630WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	27.70 x 20.98" x 15.50 (70.4 x 53.3 x 39.4 cm)
EXTERIOR	31.28 x 24.21" x 17.48 (79.5 x 61.5 x 44.4 cm)
profundidad tapa	3.25" (8.3 cm)
profundidad base	12.14" (30.8 cm)
profundidad total	15.39" (39.1 cm)
volumen interior	5.21 ft ³ (0.148 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Black	 Desert Tan
---	--

PESO

peso con espuma	36.00 lbs (16.3 kg)
peso sin espuma	31.00 lbs (14.1 kg)
flotabilidad	350.00 lbs (158.8 kg)
Master Pack Weight	42.00 lbs (19.1 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41

OTRAS

ruedas	4
Asa extensible	sí
Master Pack	1
Placa identificativa	sí
Área reducida	sí

ACCESORIOS



1631
Juego de 5 piezas de espuma de recambio



1632
Pick N Pluck™ Sections Only (set of 3)



1633
Junta tórica de repuesto



1635
Divisores acolchados



1639
Organizador de tapa



1630DC
Accesorio portadocumentos



1507QM
Soportes de montaje rápido -
juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-10-26