



1650 Protector

The original case introduced over 45 years ago has since evolved into the global standard for equipment protection. The Protector Case series is designed to survive and trusted to travel to the harshest environments on earth.

The Pelican 1650 Protector Case provides military-grade protection for a wide variety of gear, from camera equipment to camping kits. It is available with foam, without foam, padded dividers, or TrekPak dividers.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- **4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 2 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Ultra-tough HPX[®] Polymer Construction



CONFIGURACIONES



1650
Standard



1654
With Padded Dividers



1650NF
No Foam



1650TP
With TrekPak Divider System



1650WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	28.57 x 17.52" x 10.65 (72.6 x 44.5 x 27.1 cm)
EXTERIOR	31.59 x 20.47" x 12.45 (80.2 x 52 x 31.6 cm)
profundidad tapa	1.81" (4.6 cm)
profundidad base	8.84" (22.5 cm)
profundidad total	10.65" (27.1 cm)
volumen interior	3.08 ft ³ (0.087 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS

anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Black	 Desert Tan	 OD Green
---	--	--

PESO

peso con espuma	28.06 lbs (12.7 kg)
peso sin espuma	24.03 lbs (10.9 kg)
flotabilidad	181.00 lbs (82.1 kg)
Master Pack Weight	30.10 lbs (13.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

OTRAS

ruedas	4
Asa extensible	sí
Master Pack	1
Placa identificativa	sí
Área reducida	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



1651
 Juego de 4 piezas de espuma de recambio



1652
 Pick N Pluck™ Sections Only (set of 2)



1653
 Junta tórica de repuesto



1655
 Divisores acolchados



1659
 Organizador de material fotográfico/tapa



1650TPKIT
Kit de divisores TrekPak



1650TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1507QM
Soportes de montaje rápido -
juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



1650MP
EZ-Click™ MOLLE Panel

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-10-26