



AL3620-1704

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los casos de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos casos son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| INTERIOR | 35.87 x 19.87" x 21.12 (91.1 x 50.5 x 53.6 cm) |
| EXTERIOR | 38.87 x 22.87" x 23.31 (98.7 x 58.1 x 59.2 cm) |
| profundidad tapa | 4.00" (10.2 cm) |
| profundidad base | 17.12" (43.5 cm) |
| profundidad total | 21.12" (53.6 cm) |
| volumen interior | 8.71 ft ³ (0.247 m ³) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| cuerpo | RotoMolded Polyethylene |
| cierre | Steel (Nickel-black Plated) |
| anillo de sellado de neopreno | Silicone Sponge |
| espuma | No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| cuerpo de compensación | Aluminum |
| PRV Valve | .5 PSI Standard, Light Lift .25 PSI |
| asa | Heavy Duty Injection Molded Standard |
| Optional Handles | Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black |
| componentes metálicos | Yellow Carbon Steel Standard |
| Optional Hardware | Black Carbon Steel, Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black |

COLORES

■ Gray - 133 Fed Std
26270

PESO

peso 41.60 lbs (18.9 kg)

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Light Lift Weight | 29.12 lbs (13.2 kg) |
| flotabilidad | 707.07 lbs (320.7 kg) |
| Master Pack Weight | 43.60 lbs (19.8 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Aplicaciones militares | sí |
|-------------------------------|----|

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-08-26