



## 1510M

### Protector

Movilidad

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia de 10,2 cm de diámetro x 3,8 cm de ancho con rodamientos de acero inoxidable**
- **El modelo Mobility de la maleta 1510 supera el volumen máximo autorizado por la Administración Federal de Aviación**
- **Indestructible, resistente al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas superiores y laterales de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Ultra-tough HPX® Polymer Construction
- \* Consulte con su compañía aérea los requisitos exactos de medidas.



## CONFIGURACIONES



**1510M**  
Standard



**1510MNF**  
No Foam



**1510MWF**  
With Foam

## DIMENSIONES

### INTERIOR

19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm)

<b>EXTERIOR</b>	23.55 x 14.36" x 10.62 (59.8 x 36.5 x 27 cm)
<b>profundidad tapa</b>	1.79" (4.5 cm)
<b>profundidad base</b>	5.79" (14.7 cm)
<b>profundidad total</b>	7.58" (19.3 cm)
<b>volumen interior</b>	0.96 ft <sup>3</sup> (0.027 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATERIALES

---

<b>cuerpo</b>	Polypropylene
<b>cierre</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Polymer
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>espuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>cuerpo de compensación</b>	ABS
<b>respiradero de compensación</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORES

---

■ Black

## PESO

---

<b>peso con espuma</b>	17.91 lbs (8.1 kg)
<b>peso sin espuma</b>	16.30 lbs (7.4 kg)

## LA TEMPERATURA

---

<b>temperatura mínima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura máxima</b>	190°F (87.8 °C)

## CERTIFICACIONES

---

**IP57**

## OTRAS

---

<b>ruedas</b>	2
<b>Asa extensible</b>	sí
<b>Master Pack</b>	1
<b>Placa identificativa</b>	sí
<b>Área reducida</b>	sí
<b>Aplicaciones militares</b>	sí

## ACCESORIOS

---



**1511**

Juego de 4 piezas de espuma de recambio



**1513**

Junta tórica de repuesto



**1515**

Divisores acolchados



**1519**

Organizador de tapa



**1507QM**

Soportes de montaje rápido - juego de 4



**1506TSA**

Candado TSA



**1500D**

Gel de sílice desecante



**1510TPKIT**

Kit de divisores TrekPak



**1510TPDIV**

Extra TrekPak Dividers

---

### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 05-26-26*