

# 1560LFC

#### Protector

Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- Funda acolchada extraíble para portátiles de 15" a 17"
- Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable
- Tres bolsas auxiliares extraíbles
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas superiores y laterales de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Esta maleta puede ser admitida como equipaje de mano por algunas compañías aéreas.



#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm) **EXTERIOR** 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)

profundidad tapa2.00" (5.1 cm)profundidad base7.00" (17.8 cm)profundidad total9" (22.9 cm)volumen interior1.55 ft³ (0.044 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

#### **MATERIALES**

**cuerpo** Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de neopreno Polymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **COLORES**



# **PESO**

 peso con espuma
 18.18 lbs (8.2 kg)

 peso sin espuma
 17.00 lbs (7.7 kg)

 flotabilidad
 115.00 lbs (52.2 kg)

 Master Pack Weight
 21.00 lbs (9.5 kg)

#### LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

# **CERTIFICACIONES**

IP67

Def Stan 81-41

# **OTRAS**

ruedas 2
Asa extensible sí
Master Pack 1
Placa identificativa sí
Aplicaciones militares sí

# **ACCESORIOS**



**0343** Junta tórica de repuesto



**1506TSA** Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante

#### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25