



1600EMS

Protector

Maleta Para Emergencias

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Maleta 1600 EMS: creada para los equipos médicos**
- **CONTENIDO NO INCLUIDO**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Organizador de tapa transparente y con cierres de Velcro - mantiene los instrumentos en su sitio durante el transporte
- Garantía de excelencia de por vida
- Organizados de tapa con varias capas y numerosos bolsillos: encuentre todo de forma rápida
- Divisores acolchados con compartimentos ajustables a cualquier tamaño
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Ultra-tough HPX® Polymer Construction



DIMENSIONES

INTERIOR	21.51 x 16.54" x 7.99 (54.6 x 42 x 20.3 cm)
EXTERIOR	24.39 x 19.36" x 8.79 (62 x 49.2 x 22.3 cm)
profundidad tapa	1.75" (4.4 cm)
profundidad base	6.12" (15.5 cm)
profundidad total	7.87" (20 cm)
volumen interior	1.65 ft ³ (0.047 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Black	 Orange
---	--

PESO

peso con espuma	18.00 lbs (8.2 kg)
flotabilidad	74.96 lbs (34 kg)
Master Pack Weight	18.50 lbs (8.4 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

OTRAS

Master Pack	1
Placa identificativa	sí

ACCESORIOS



1605EMS
EMS Accessory Set (Lid Organizer and Divider Set)



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-10-26