

1620M

Protector

Movilidad

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- Ruedas de poliuretano de alta resistencia de 10,2 cm de diámetro x 3,8 cm de ancho con rodamientos de acero inoxidable
- · Indestructible, resistente al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- · Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- · Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES







1620MNF No Foam



1620WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 21.48 x 16.42" x 12.54 (54.6 x 41.7 x 31.9 cm) **EXTERIOR** 26.20 x 23.00" x 15.61 (66.5 x 58.4 x 39.6 cm)

profundidad tapa2.01" (5.1 cm)profundidad base10.53" (26.7 cm)profundidad total12.54" (31.9 cm)volumen interior2.56 ft³ (0.072 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES



PESO

 peso con espuma
 31.42 lbs (14.3 kg)

 peso sin espuma
 28.00 lbs (12.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40°C) temperatura máxima 190°F (87.8°C)

CERTIFICACIONES

IP57

OTRAS

ruedas2Asa extensiblesíMaster Pack1Placa identificativasíAplicaciones militaressí

ACCESORIOS



1609 Organizador de tapa



1621 Juego de 6 piezas de espuma de recambio



1622Pick N Pluck™ Sections Only (set of 4)



1623 Junta tórica de repuesto



1625 Divisores acolchados



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante



1610MP EZ-Click™ MOLLE Panel

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-21-25