



472-PWC-M9-12

Para Armamento

Maleta de Pistola

- Cinco cierres de pulsar y tirar
- Tres asas con suave empuñadura de doble capa
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Ruedas en línea
- Válvula Vortex®
- Asa telescópica
- Robustas bisagras a ras
- Resina HPX® ligera
- Indestructible
- Garantizado de por vida



DIMENSIONES

| | |
|--------------------------|--|
| INTERIOR | 29.00 x 18.00" x 10.50 (73.7 x 45.7 x 26.7 cm) |
| EXTERIOR | 31.30 x 20.40" x 12.20 (79.5 x 51.8 x 31 cm) |
| profundidad tapa | 2.00" (5.1 cm) |
| profundidad base | 8.50" (21.6 cm) |
| profundidad total | 10.5" (26.7 cm) |
| volumen interior | 3.17 ft ³ (0.09 m ³) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| cuerpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| cierre | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cierre (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| anillo de sellado de neopreno | Silicone Sponge |
| pasadores | Stainless Steel |
| espuma | 1.3/1.35 polyester |
| cuerpo de compensación | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cuerpo de compensación (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| respiradero de compensación | Gortex membrane |

COLORES

| | |
|---|--|
|  Black |  OD Green |
|---|--|

PESO

| | |
|-------------|-------------------|
| peso | 28.70 lbs (13 kg) |
|-------------|-------------------|

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |

OTRAS

| | |
|-----------------------|----|
| ruedas | 2 |
| Asa extensible | sí |

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-26-26